Metalmek




OK

APPLICAZIONE / APPLICATION

CORRIDOIO PUBBLICO /
PUBLIC CORRIDOR

LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL

UFFICIO /
OFFICE




OK

OK



TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting



CORPO / BODY	In lamiera d'acciaio in un pezzo unico, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.	In one-piece sheet steel, painted with SOLVENT-FREE, semi-bright white epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.
EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION	Diretta Simmetrica 	Direct Symmetric
DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE	Vedi singole versioni.	See our single versions.
CABLAGGIO / WIRING	Classe I Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz Fluorescenza lineare, Classe I, cavetto rigido unipolare HT 90°C - IEC 227-3, con guaina in PVC, non propagante la fiamma. Morsetto: 2P+T. Alimentazione elettronica 230-240 V / 50-60 Hz. Rifasato in parallelo cos $\lambda > 0,95$.	Class I Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz Linear fluorescence, Class I, flame-resistant rigid unipolar PVC-sheathed HT cable 90°C - IEC 227-3. 2P+T terminal. Electronic feed 230-240 V / 50-60 Hz. power factor correction in parallel at cos $\lambda > 0,95$.
SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST (ove possibile) (if possible)	Alimentatore elettronico dimmerabile. Alimentatore elettronico dimmerabile DALI. Complesso di emergenza 1h. Ra 90.	Dimmable electronic ballast. DALI Dimmable electronic ballast. Emergency unit 1h. Ra 90.



ACCESSORI / ACCESSORIES pag. 423	**4417SP1-2**	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover.
	4417SP1-4	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x4 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x4 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover.
	4406	Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm ed un rosone in plastica. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.	Feeding kit consisting of feeding cable in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.


NORMATIVE / REGULATIONS	EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 62031	
	Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.	Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778.
	Rischio esente – GR 0	Exempt risk – GR 0
	Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videoterminali secondo la norma EN 12464-1.	Suitable for environments with visual display units according to the norm EN 12464-1.


DIRETTIVE / DIRECTIVES	2014/35/UE 2014/30/UE


OK

4940 PAR90









CRI 90 | A+ | CE | MAC ADAM 3 SDCM | 50k L80B10 | GR-0 | IP 20

DISPOSITIVO OTTICO /
OPTICAL DEVICE

Ottica lamellare Darklight, a doppia parabolicità in alluminio satinato antiriflesso, antiridescente, con lamelle paraboliche chiuse superiormente, a bassa luminanza.

Louver Darklight, double pararabolic, with top-closed parabolic blades in mat, anodized, antiglare and anti-iridescent aluminium. Glare limitation.

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA


LAMP. K	LINE	mA	lm/IN	lm/OUT	W	D	L	F/T	F'/T'	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	1	350	2311	1631	15,60	170	1245	C	930	6,50	0,020	4940903WW1245E0B	4940903WW1245DDB	-
4000	1	350	2437	1720	15,60	170	1245	C	930	6,50	0,020	4940903NW1245E0B	4940903NW1245DDB	-
3000	2	350	4622	3262	31,20	250	1230	C	1030	6,00	0,029	4940903WW1230E0B	4940903WW1230DDB	4940903WW1230EMB
4000	2	350	4874	3430	31,20	250	1230	C	1030	6,00	0,029	4940903NW1230E0B	4940903NW1230DDB	4940903NW1230EMB
3000	2	350	5778	4078	39,00	250	1530	C	1330	8,00	0,036	4940903WW1530E0B	4940903WW1530DDB	4940903WW1530EMB
4000	2	350	6093	4300	39,00	250	1530	C	1330	8,00	0,036	4940903NW1530E0B	4940903NW1530DDB	4940903NW1530EMB
3000	4	350	4622	3262	31,20	530	615	460	500	6,00	0,030	4940903WW0615E0B	4940903WW0615DDB	4940903WW0615EMB
4000	4	350	4874	3440	31,20	530	615	460	500	6,00	0,030	4940903NW0615E0B	4940903NW0615DDB	4940903NW0615EMB



OK

5953 OP





CRI ≥80 | A+ | CE | MAC ADAM 3 SDCM | 50k L80B10 | GR-0 | IP 40

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in metacrilato opale.

Diffuser in opal methacrylate.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L	F/T	F'/T'	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	350	2568	1631	15,60	580	C	458	1,30	0,006	59533WW0580E0B	59533WW0580DDB	59533WW0580EMB
4000	350	2708	1720	15,60	580	C	458	1,30	0,006	59533NW0580E0B	59533NW0580DDB	59533NW0580EMB
3000	350	5136	3262	31,20	1140	C	902	2,40	0,012	59533WW1140E0B	59533WW1140DDB	59533WW1140EMB
4000	350	5416	3440	31,20	1140	C	902	2,40	0,012	59533NW1140E0B	59533NW1140DDB	59533NW1140EMB
3000	350	6420	4077	39,00	1420	C	591	5,90	0,015	59533WW1420E0B	59533WW1420DDB	59533WW1420EMB
4000	350	6770	4300	39,00	1420	C	591	5,90	0,015	59533NW1420E0B	59533NW1420DDB	59533NW1420EMB

FOLLOW US

Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl