
Metalmek






5T5



5T5
7950 PAR99

TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGS


Incasso, in appoggio su controsoffitti
a pannelli 600x600 mm con struttura in vista. /
built-in fitting, lay-in 600x600 mm
wide exposed bearing structure



CORPO / BODY	in lamiera d'acciaio in un pezzo unico, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.	in one-piece sheet steel, painted with SOLVENT FREE, semi-bright white epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.
EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION	Diretta Simmetrica 	Direct Symmetric
DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE	Ottica lamellare Darklight, a doppia parabolicità in alluminio speculare antiriflesso, antiridescente, con lamelle paraboliche chiuse superiormente, a bassissima luminanza.	Louver Darklight, double pararabolic, with top-closed parabolic blades in high-gloss, anodized, antiglare and anti-iridescent aluminium. Glare limitation.
CABLAGGIO / WIRING	Classe I Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz	Class I Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	LINE	mA	lm	W	D	L	D'	L'
3000	1	350	2680	16,4	195	1195	131	1175
4000	1	350	2800	16,4	195	1195	131	1175
3000	1	350	3350	20,5	195	1495	131	1475
4000	1	350	3510	20,5	195	1495	131	1475
3000	2	350	5360	32,8	295	1195	275	1175
4000	2	350	5600	32,8	295	1195	275	1175
3000	2	350	6700	41,0	295	1495	275	1475
4000	2	350	7020	41,0	295	1495	275	1475
3000	3	350	4020	24,6	595	595	576	576
4000	3	350	4200	24,6	595	595	576	576
3000	4	350	5360	32,8	595	595	576	576
4000	4	350	5600	32,8	595	595	576	576



CRI 80 | A+ | CE | MAC ADAM 3 SDCM | 50k L80B10 | GR0 | IP 20

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST

(ove possibile)
(if possible)

alimentatore elettronico dimmerabile.
alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
complesso di emergenza 1h.
Connettore ad innesto rapido.

dimmable electronic ballast
DALI dimmable electronic ballast
emergency unit 1h
Quick plug-in

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-2
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videoterminali secondo la norma EN 12464-1.

Suitable for environments with visual display units according to the norm EN 12464-1.

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	4,60	0,026	7950WW26B-1	7950WW26DDB-1	-
4000	4,60	0,026	7950NW26B-1	7950NW26DDB-1	-
3000	5,10	0,033	7950WW32B-1	7950WW32DDB-1	-
4000	5,10	0,033	7950NW32B-1	7950NW32DDB-1	-
3000	5,80	0,039	7950WW52B-2	7950WW52DDB-2	7950WW52B-2M
4000	5,80	0,039	7950NW52B-2	7950NW52DDB-2	7950NW52B-2M
3000	6,80	0,049	7950WW65B-2	7950WW65DDB-2	7950WW65B-2M
4000	6,80	0,049	7950NW65B-2	7950NW65DDB-2	7950NW65B-2M
3000	5,90	0,039	7950WW39B-3	7950WW39DDB-3	7950WW39B-3M
4000	5,90	0,039	7950NW39B-3	7950NW39DDB-3	7950NW39B-3M
3000	6,10	0,039	7950WW52B-4	7950WW52DDB-4	7950WW52B-4M
4000	6,10	0,039	7950NW52B-4	7950NW52DDB-4	7950NW52B-4M




5T5

7960 PAR90

TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGS


Incasso, in appoggio su controsoffitti
a pannelli 600x600 mm con struttura in vista. /
built-in fitting, lay-in 600x600 mm
wide exposed bearing structure



CORPO / BODY	in lamiera d'acciaio in un pezzo unico, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.	in one-piece sheet steel, painted with SOLVENT FREE, semi-bright white epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.
EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION	Diretta Simmetrica	Direct Symmetric
DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE	Ottica lamellare Darklight, a doppia parabolicità in alluminio satinato antiriflesso, antiridescente, con lamelle paraboliche chiuse superiormente, a bassa luminanza.	Louver Darklight, double pararabolic, with top-closed parabolic blades in mat, anodized, antiglare and anti-iridescent aluminium. Glare limitation.
CABLAGGIO / WIRING	Classe I Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz	Class I Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	LINE	mA	lm	W	D	L	D'	L'
3000	1	350	2680	16,4	195	1195	131	1175
4000	1	350	2800	16,4	195	1195	131	1175
3000	1	350	3350	20,5	195	1495	131	1475
4000	1	350	3510	20,5	195	1495	131	1475
3000	2	350	5360	32,8	295	1195	275	1175
4000	2	350	5600	32,8	295	1195	275	1175
3000	2	350	6700	41,0	295	1495	275	1475
4000	2	350	7020	41,0	295	1495	275	1475
3000	3	350	4020	24,6	595	595	576	576
4000	3	350	4200	24,6	595	595	576	576
3000	4	350	5360	32,8	595	595	576	576
4000	4	350	5600	32,8	595	595	576	576



CRI 80 | A+ | CE | MAC ADAM 3 SDCM | 50k L80B10 | GR0 | IP 20

SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST	alimentatore elettronico dimmerabile.	dimmable electronic ballast
	alimentatore elettronico dimmerabile DALI.	DALI dimmable electronic ballast
	complesso di emergenza 1h.	emergency unit 1h
(ove possibile) (if possible)	Connettore ad innesto rapido.	Quick plug-in
	Ra 90	Ra 90
NORMATIVE / REGULATIONS	EN 60598-1	
	EN 60598-2-2	
	EN 62031	
	Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.	Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778.
	Rischio esente – GR 0	Exempt risk – GR 0
	Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videoterminali secondo la norma EN 12464-1.	Suitable for environments with visual display units according to the norm EN 12464-1.
DIRETTIVE / DIRECTIVES	2014/35/UE	
	2014/30/UE	

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	4,60	0,026	7960WW26B-1	7960WW26DDB-1	-
4000	4,60	0,026	7960NW26B-1	7960NW26DDB-1	-
3000	5,10	0,033	7960WW32B-1	7960WW32DDB-1	-
4000	5,10	0,033	7960NW32B-1	7960NW32DDB-1	-
3000	5,80	0,039	7960WW52B-2	7960WW52DDB-2	7960WW52B-2M
4000	5,80	0,039	7960NW52B-2	7960NW52DDB-2	7960NW52B-2M
3000	6,80	0,049	7960WW65B-2	7960WW65DDB-2	7960WW65B-2M
4000	6,80	0,049	7960NW65B-2	7960NW65DDB-2	7960NW65B-2M
3000	5,90	0,039	7960WW39B-3	7960WW39DDB-3	7960WW39B-3M
4000	5,90	0,039	7960NW39B-3	7960NW39DDB-3	7960NW39B-3M
3000	6,10	0,039	7960WW52B-4	7960WW52DDB-4	7960WW52B-4M
4000	6,10	0,039	7960NW52B-4	7960NW52DDB-4	7960NW52B-4M

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek Cariboni group LIVAL NORDIC ALUMINIUM NOBILE ITALIA SpA®