

VECTOR ROUND D 9736

Apparecchi da sospensione e plafone – Incasso
Suspended and surface fittings – Recessed fittings
Luminaires apparents et à suspension – Encastrés
Pendel – und Aufbauleuchten – Einbauleuchten

Metalmek



SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
DATEN BLATT



9736

VECTOR ROUND D 9736

Apparecchi da sospensione e plafone – Incasso
Suspended and surface fittings – Recessed fittings
Luminaires apparents et à suspension – Encastrés
Pendel – und Aufbauleuchten – Einbauleuchten

Tipi di installazione:

– Apparecchio a sospensione

Emissione luminosa:

diretta
simmetrica

Corpo:

in estruso di alluminio, verniciato con
polveri epossipoliestere SOLVENT
FREE di colore bianco, nero, grigio o
altri colori su richiesta, termoisolanti
a 180°C, con pretrattamento
superficiale di fosfatizzazione.

Dispositivo ottico:

• Diffusore in policarbonato opale.

Sorgente luminosa:

LED CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K
• Tolleranza di colore 3 MacAdam (3 SDCM)

Cablaggio:

• classe I
• Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz

Prestazioni:

• Efficiency A⁺
• Grado di protezione IP20
• Lifetime (Ta=25°C) 50000h L80B10

Marchi:

CE

Normative:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sicurezza fotobiologica delle lampade
e sistemi di lampade:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Rischio esente – GR 0

Direttive:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONI SU RICHIESTA

• alimentatore elettronico dimmerabile
• alimentatore elettronico dimmerabile
DALI (ove possibile)

Mountings:

– Suspended fitting

Light emission:

direct
symmetric

Body:

in extruded aluminium, painted with
SOLVENT-FREE, white, black, grey
or other colours upon request, epoxy
polyester powders, thermosetting at
180°C, after phosphate treatment.

Optical device:

• Diffuser in opal polycarbonate.

Light source:

LED CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K
• Color tolerance 3 MacAdam (3 SDCM)

Wiring:

• class I
• Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

Performance data:

• Efficiency A⁺
• Protection level IP20
• Lifetime (Ta=25°C) 50000h L80B10

Marks:

CE

Regulations:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiological safety of lamps and
lamp system:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Exempt risk – GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONS UPON REQUEST

• dimmable electronic ballast
• DALI dimmable electronic ballast
(if possible)

Types d'installation:

– Appareil de suspension

Emission lumineuse:

directe
symétrique

Corps:

en aluminium extrudé, verni avec
des poudres époxy polyester, SANS
SOLVENTS, blanc, noir, gris ou
autres couleurs sur demande,
thermodurcissables à 180°C, après un
traitement de phosphodégraissage.

Instrument optiques:

• Diffuseur en polycarbonate opalin.

Source lumineuse:

LED CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K
• Tolérance de couleur 3 MacAdam (3 SDCM)

Câblage:

• classe I
• Alimentation 220~240 V / 50-60 Hz

Performance:

• Efficiency A⁺
• Degré de Protection IP20
• Lifetime (Ta=25°C) 50000h L80B10

Marques:

CE

Normes:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sécurité photobiologique des lampes
et des appareils utilisant des lampes:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Exempté risque – GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONS SUR DEMANDE

• ballast électronique réglable
• ballast électronique réglable DALI
(si possible)

Installationsarten:

– Pendelleuchten

Lichtausgabe:

direkt
Symmetrischen

Gehäuse:

aus extrudiertem Aluminium, weiss,
schwarz, grau oder auf Wunsch
weitere Farben, lösungsmittelfrei mit
Hybrid-Pulverlack eingebrannt, bei
180°C nach Phosphorvorbehandlung.

Optische vorrichtungen:

• Lichtverteiler aus Polycarbonat, opal.

Leuchtmittel:

LED CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K
• Farbtoleranz 3 MacAdam (3 SDCM)

Verdrahtung:

• nach Klasse I
• VS 220~240 V / 50-60 Hz

Ausführung:

• Efficiency A⁺
• Schutzart gegen IP20
• Lifetime (Ta=25°C) 50000h L80B10

Marken:

CE

Normbestimmungen:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiologische Sicherheit von
Lampen und Lampensystemen:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Befreit Risiko – GR 0

Entspricht Eu-Richtlinien:


2006/95/CE
2004/108/CE

AUF ANFRAGE

• Dimmbare EVG-Version (digital oder analog)
• Dimmbare DALI-EVG-Version
(wo möglich)

VECTOR ROUND D 9736

Apparecchi da sospensione e plafone – Incasso
Suspended and surface fittings – Recessed fittings
Luminaires apparents et à suspension – Encastrés
Pendel – und Aufbauleuchten – Einbauleuchten



Ø
(mm)
Larghezza totale apparecchio
Overall width
Largeur totale de l'appareil
Gesamtbreite des Beleuchtungskörpers

H
(mm)
Altezza totale apparecchio
Overall height
Hauteur totale de l'appareil
Gesamthöhe des Beleuchtungskörpers

T
(mm)
Interasse in larghezza dei fori di sospensione
Width between centres of suspension holes
Largeur d'entre-axes des trous de suspension
Abstand zwischen den Zentren der schmalseitigen
Aufhängungsbohrungen

T'
(mm)
Interasse in lunghezza dei fori di sospensione
Length between centres of suspension holes
Longueur d'entre-axes des trous de suspension
Abstand zwischen den Zentren der längsseitigen
Aufhängungsbohrungen

LED		A+							
K	Ra	lm	W	lm/W	Ø	H	T	T'	
3000	≥ 80	3740	23,1	162	600	65	426	426	
4000	≥ 80	3960	23,1	171	600	65	426	426	
3000	≥ 80	6120	37,8	162	900	65	689	689	
4000	≥ 80	6480	37,8	171	900	65	689	689	
3000	≥ 80	8160	50,4	162	1200	65	949	949	
4000	≥ 80	8640	50,4	171	1200	65	949	949	
3000	≥ 80	10540	65,1	162	1500	65	1209	1209	
4000	≥ 80	11160	65,1	171	1500	65	1209	1209	
3000	≥ 80	12920	79,8	162	1800	65	1468	1468	
4000	≥ 80	13680	79,8	171	1800	65	1468	1468	

VECTOR ROUND D 9736

Apparecchi da sospensione e plafone – Incasso
Suspended and surface fittings – Recessed fittings
Luminaires apparents et à suspension – Encastrés
Pendel – und Aufbauleuchten – Einbauleuchten

4417SP-2



I	COD.
2000	4417SP-2

Kit per sospensione (set di 2 pezzi) costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, un cavetto d'acciaio e un rosone in ottone cromato.

Suspension kit (2-piece set) consisting of steel cable, micrometric regulation device and chromed brass cover.

Kit pour suspension (jeu de 2 pièces) composé par un dispositif de régulation micrométrique, par un câble en acier et par un rosace en laiton chromé.

Kit für Aufhängung (2 Stücke) bestehend aus Stahlseile mit mikrometrischer Regulierung, verchromten Messing-Deckenrosette.

4406



I	COD.
2000	44060
2000	44063



Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente, un rosone in plastica in colore grigio. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.

Feeding kit consisting of feeding cable in transparent colour, grey plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.

Kit pour alimentation composé par un câble d'alimentation transparent et par un rosace en plastique gris. Equipé de porte bornes, de presse étoupe et d'accessoires pour la fixation.

Kit für Stromzufuhr bestehend aus einem Stahlseile mit mikrometrischer Regulierung, Stromkabel klar, graue Deckenrosette. Klemme, Kabelhalterung und Befestigungszubehör.

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033
Fax 0412-613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

