Metalmek




ARCHITECTURAL

VECTOR A D
9814 MP



4000K | 1354 lm | 7.8W



TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting

Incasso /
Built-in fitting




CORPO / BODY	In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.	In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.
EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION	Diretta Simmetrica 	Direct Symmetric
DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE	Diffusore in policarbonato trasparente microprismatizzato.	Diffuser in microprismatic, transparent polycarbonate.
CABLAGGIO / WIRING	Classe I Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz Portata massima in fila continua max 10 A.	Class I Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz Maximum capacity in continuous row max 10 A.
SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST (ove possibile) (if possible)	Alimentatore elettronico dimmerabile. Alimentatore elettronico dimmerabile DALI. Ra 90.	Dimmable electronic ballast. DALI dimmable electronic ballast. Ra 90.

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L/L'	F/T	F'/T'	S	S'	Kg	m³
3000	350	1284	842	7,80	575	C	250	577	52	1,50	0,003
4000	350	1354	888	7,80	575	C	250	577	52	1,50	0,003
3000	350	1926	1263	11,70	855	C	530	857	52	2,30	0,004
4000	350	2031	1332	11,70	855	C	530	857	52	2,30	0,004
3000	350	2568	1684	15,60	1135	C	810	1137	52	3,00	0,005
4000	350	2708	1776	15,60	1135	C	810	1137	52	3,00	0,005
3000	350	3210	2105	19,50	1415	C	1090	1417	52	3,80	0,007
4000	350	3385	2220	19,50	1415	C	1090	1417	52	3,80	0,007
3000	350	3852	2526	23,40	1695	C	1370	1697	52	4,50	0,008
4000	350	4062	2664	23,40	1695	C	1370	1697	52	4,50	0,008
3000	350	4494	2947	27,30	1975	C	1650	1977	52	5,20	0,009
4000	350	4739	3108	27,30	1975	C	1650	1977	52	5,20	0,009
3000	350	5136	3368	31,20	2255	C	1930	2257	52	6,00	0,011
4000	350	5416	3552	31,20	2255	C	1930	2257	52	6,00	0,011
3000	350	5778	3789	35,10	2535	C	2210	2537	52	6,80	0,013
4000	350	6093	3996	35,10	2535	C	2210	2537	52	6,80	0,013
3000	350	6420	4210	39,00	2815	C	2490	2817	52	7,50	0,014
4000	350	6770	4440	39,00	2815	C	2490	2817	52	7,50	0,014

***PER CRI>90 E WATTAGGI SUPERIORI, CONSULTARE IL NOSTRO SITO WEB /** FOR CRI>90 AND HIGHER WATTAGES, PLEASE CONSULT OUR WEBSITE

***DISPONIBILE PER VECTOR SYSTEM /**
*AVAILABLE FOR VECTOR SYSTEM



CRI ≥80 | CRI ≥90 | A+ | CE | MAC ADAM 3 SDCM | 50k L80B10 | GR-0 | IP 20

ACCESSORI / ACCESSORIES
pag. 423

4417SP1-2	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato. Per modulo luminoso < L 2500 mm	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover. For lighting module < L 2500 mm
4417SP1-3	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x3 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato. Per modulo luminoso > L 2500 mm	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x3 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover. For lighting module > L 2500 mm
4406	Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.	Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.
STIVCA	Kit installazione su controsoffitti (set 2pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.	Installation kit on plasterboard (2pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.
STIVCA-3	Kit installazione su controsoffitti (set 3pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.	Installation kit on plasterboard (3pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.

NORMATIVE / REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 60598-2-2
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778 — Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0 — Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE / DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO NELLA TABELLA /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN IN THE TABLE

Art. 9814 - CRI ≥80 - 350mA - 3000 K - 0575 mm - Elettronico - Bianco
ESEMPIO CODICE / CODE EXAMPLE = **98143WW0575E0B**

ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/FEEDING mA	LAMP. K	L (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9814	: ≥80	**3:** 350mA	**WW:** 3000	**0575****	**E0:** Elettronico/ Electronic	**B:** Bianco/white
	90: ≥90	**5:** 500mA	**NW:** 4000	**...**	**DD:** Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	**N:** Nero/black
		3P: 350P		**...**	**EM:** Emergenza/ Emergency	
				2815	**DDM:** Dimmerabile DALI + Emergenza/ DALI dimmable + Emergency	

**** L 0575, 0855, 1135 NON DISPONIBILE CON CABLAGGIO EM / DDM**
L 0575, 0855, 1135 NOT AVAILABLE WITH EM / DDM WIRING

FOLLOW US

Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl