Metalmek






CIRCLE

CIRCLE
9750 OP





TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting




CORPO / BODY	in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superfi ciale di fosfatazione.	in extruded aluminium, painted with SOLVENT FREE, semi-bright white epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.
EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION	Diretta Simmetrica 	Direct Symmetric
DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE	Diffusore in metacrilato opale.	Diffuser in opal methacrylate.
CABLAGGIO / WIRING	Classe I Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz	Class I Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	Ø
3000	350	6040	37,0	600
4000	350	6360	37,0	600
3000	350	13440	82,4	900
4000	350	14120	82,4	900
3000	350	24820	152,0	1200
4000	350	26020	152,0	1200

FINITURE A SCELTA /
CHOOSE YOUR FINISH




ORO /
GOLD



CORTEN /
CORTEN



COLORI RAL /
RAL COLORS



CRI ≥80 | A+ | CE | 50k L80B20 | GR0 | IP 20

SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST (ove possibile) (if possible)		alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V. alimentatore elettronico dimmerabile DALI. Ra 90	Dimmable electronic ballast 1-10V. DALI dimmable electronic ballast. Ra 90
ACCESSORI / ACCESSORIES pag. 423	**4417SP-3**	Kit per sospensione (set di 3 pezzi) costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, un cavetto d'acciaio e un rosone in ottone cromato.	Suspension kit (3-piece set) consisting of steel cable, micrometric regulation device and chromed brass cover.
NORMATIVE / REGULATIONS		EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 62031 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778 Rischio esente – GR 0	 Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778 Exempt risk – GR 0
DIRETTIVE / DIRECTIVES		2014/35/UE 2014/30/UE	

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD
3000	4,00	0,060	97503WW0600E0B	97503WW0600DDB
4000	4,00	0,060	97503NW0600E0B	97503NW0600DDB
3000	6,20	0,125	97503WW1200E0B	97503WW1200DDB
4000	6,20	0,125	97503NW1200E0B	97503NW1200DDB
3000	9,20	0,216	97503WW1800E0B	97503WW1800DDB
4000	9,20	0,216	97503NW1800E0B	97503NW1800DDB

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek Cariboni group LIVAL NORDIC ALUMINIUM NOBILE ITALIA SpA®