Metalmek





ERMETICA IP65



ERMETICA IP65

9550


TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGS

Plafone /
Surface mounted fitting

A parete /
Wall luminaire

FACILE INSTALLAZIONE.
Per l'installazione non occorre aprire l'apparecchio. /
EASY INSTALLATION.
To install the product, it is not necessary to open the fixture.


4000K | 1800 lm | 20W



CORPO / BODY	in policarbonato bianco antiurto, autoestinguente V2.	in shockproof white polycarbonate, self-extinguishing V2.
EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION	Diretta Simmetrica	Direct Symmetric
DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE	Diffusore in policarbonato opale.	Diffuser in opal polycarbonate.
CABLAGGIO / WIRING	Classe II Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz Pressacavo PG7 Sportellino per il collegamento.	Class II Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz Equipped with PG7 cable gland Flap for electrical connection.

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	Ø	H	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	-	1800	20,0	280	71	0,08	0,006	9550WW20B-280	-	-
4000	-	1800	20,0	280	71	0,08	0,006	9550NW20B-280	-	-
3000	-	2400	24,0	350	81	1,10	0,010	9550WW24B-350	-	-
4000	-	2400	24,0	350	81	1,10	0,010	9550NW24B-350	-	9550NW24BM-350



CRI 80 | A+ | 50k | CE | GR0 | IK 08 | IP 65

SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST	Sensore di luminosità e di presenza. Complesso di emergenza 1h (solo per: Ø350).	Daylight sensor and presence detector emergency unit 1h (only for item: Ø350).
(ove possibile) (if possible)		
NORMATIVE / REGULATIONS	EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 62031 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.	Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778.
	Rischio esente – GR 0	Exempt risk – GR 0
DIRETTIVE / DIRECTIVES	2014/35/UE 2014/30/UE	

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek Cariboni group LIVAL NORDIC ALUMINIUM NOBILE ITALIA SpA®