PROFILI IN GESSO / *GYPSUM LINEAR PROFILES*

Cod. P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 – P6/B- P7 - P8 – P8/B - P9 – P9/B- P10- P11 – P12 – P13 –P14 – P15



230x1010mm

Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P1	7,50	1000	2



145x1010mm

Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P2	6,30	1000	1



130x1010mm

Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P3	7,50	1000	2





Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P4	2,20	1000	1



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P5	7,20	1000	4



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P6	2,60	1000	2



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P6/B	3,10	1000	2



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P7	2,20	1000	2



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P8	3,45	1000	1



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P8/B	3,90	1000	1



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P9	1,50	1000	2



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P9/B	1,90	1000	2



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P10	7,70	1000	2



112x1010 mm

Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P11	5,0	1000	1



62x1010 mm

Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P12	3,5	1000	1



75x1010 mm

Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P13	4,0	1000	1



Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P14	4,0	520	1





Code	Kg	mm	n.barre/n.profiles
P15	4,5	520	2

ATTENZIONE: la sicurezza del prodotto è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; per cui è necessario conservarle.
IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' QUALORA L'INSTALLAZIONE NON AVVENGA SECONDO LE NORME VIGENTI. LASCIARE COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE.

CAUTION: *fitting safety can be guaranteed only if below instructions are followed properly. Therefore, they must be kept.*
THE FIXTURE MUST BE INSTALLED EXCLUSIVELY BY QUALIFIED PERSONNEL. THE COMPANY DENIES ANY LIABILITY IN CASE INSTALLATION IS NOT CARRIED OUT IN COMPLIANCE WITH CURRENT LAWS. LEAVE COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO MAINTENANCE PERSONNEL IN CHARGE.

PREPARAZIONE COLLA / *PREPARATION OF GLUE*

Si prescrive l'utilizzo del sigillante universale **Poly Max® High Tack Express Bianco**
(http://bostik.it/prodotti-fai-da-te/poly-max/poly-max-high-tack-express)

SPECIFICHE TECNICHE
Materiale di base: Polimero SMP
Colore: Bianco
Viscosità: Pastosa
Residuo secco: ca. 100 %
Densità: ca. 1.52 g/cm^3
Resistenza alla trazione: ca. 240 N/cm^2
Resistenza al taglio: ca. 320 N/cm^2
Punto di infiammabilità: K3 (>55°C)
Ritiro: ca. 0 %
Durezza (Shore A): ca. 60
Punto di rottura: ca. 240 %

INSTALLAZIONE INCASSO A SOFFITTO O A PARETE / *RECESSED MOUNTED*

1	Eseguire a misura il foro nel controsoffitto o nella parete	*According to measures needed, pierce the plasterboard.*
2	Inserire il profilo nel foro del cartongesso	*Place the profile into the hole.*
3	Inserire completamente il profilo per poi appoggiarlo sui due lati.	*Place the profile completely into the hole and lay it on the two sides.*
4	Stuccare e rasare la superficie per renderla uniforme. Verniciare a piacimento.	*Plaster over the ceiling and make it look straight.* *Then paint it.*



1	Applicare la colla di montaggio sui bordi esterni del profilo in appoggio sul cartongesso.	*Apply the glue on the external edges of the profile to lay on plasterboard.*
2	Posizionare il profilo e premere per 1 minuto.	*Lay the profile and push for 1 minute.*
3	Lasciare in posa il prodotto per almeno 4 ore prima di procedere con ulteriori lavorazioni.	*Leave the product for at least 4 hours before going on with further operations.*

INSTALLAZIONE A PARETE O A SOFFITTO / *CEILING-WALL MOUNTED*

1	Preparazione stucco riempitivo autoadesivo.	*Prepare the self-adhesive plaster.*
2	Applicare lo stucco sulla superficie del profilo.	*Put the self-adhesive plaster on the surface of the profile.*
3	Appoggiare il profilo sulla superficie e tenere in posizione per alcuni secondi.	*Push the profile to the ceiling and keep it for some seconds.*
4	Aggiungere lo stucco tra il profilo e il soffitto.	*Add the plaster between the profile and the ceiling.*
5	Pulire lo stucco in eccesso, rasare e verniciare a piacimento.	*Remove the exceeding plaster, plaster over the ceiling and make it look straight. Then paint it.*
	(E' possibile effettuare l'installazione anche con un sigillante universale tipo Bostik Poly Max).	*(The installation can be realized also using an Universal Seal Glue like Bostik Poly Max).*

1	Applicare la colla di montaggio sulla parte posteriore del profilo in gesso mantenendo una distanza di 1 cm dai bordi per evitare eventuali fuoriuscite del prodotto dalla superficie di applicazione durante la posa.	*Apply the glue on the backside of the plaster profile keeping 1 cm distance from the edge to avoid possible leak of the product from the installation surface during the laying.*
2	Stendere la colla di montaggio, con un'interdistanza di 2 cm per favorire la polimerizzazione del prodotto.	*Apply the glue with an interdistance of 2cm to favour the polymerization of the product.*
3	Posizionare il profilo al soffitto/ parete e premere per 1 minuto.	*Put the profile on ceiling/wall and push for 1 minute.*
4	Lasciare in posa il prodotto per almeno 4 ore prima di procedere con ulteriori lavorazioni.	*Leave the product for at least 4 hours before going on with further operations.*

Avvertenze generali	**General warnings**
L'installazione dei profili deve essere fatta tramite uno stucco riempitivo autoadesivo o sigillante universale tipo Bostik Poly Max. Non usare altri tipi di collante.	*The installation has to be realized using self-adhesive plaster or an Universal Seal Glue like Bostik Poly Max. Do not use other types of glue.*
Il profilo in gesso deve essere fissato solo su superfici grezze, non verniciate e non trattate.	*The profile must be mounted on raw surfaces, not painted or treated.*
La finitura del profilo deve essere fatta solo dopo aver installato il prodotto, stuccandolo e verniciandolo a seconda dell'esigenza.	*The finishing of profile must be completed after having installed it, plastering over and painting.*
Il taglio a misura del profilo è molto semplice realizzabile con normali lame per il legno.	*It is possible to cut the product with a normal wood-saw-blade.*
Per i controsoffitti di spessore diversi da 13mm utilizzare distanziali per allineare la superficie.	*For false ceiling with a depth different from 13mm, use gauges to adjust the surface*
La messa in opera dei profili in gesso deve essere effettuata da personale altamente qualificato in grado di garantire la piena riuscita dell'impianto.	*The installation must be realized exclusively by qualified personnel able to guarantee the fulfilment of the realization.*
Vista la peculiarità del prodotto e della sua installazione, il profilo in gesso è fornito in spezzoni da 1 metro senza le chiusure laterali, da effettuarsi dall'installatore durante il montaggio.	*Considering the peculiarity of the product and of its installation, the gyspum profile is supplied in pieces of 1 meter each without end sides finishing. These have to be realized during mounting by the person in charge of installation.*
Le dimensioni riportate sui disegni potrebbero subire alcune variazioni.	*The measures expressed on the drawings could be subject to changement.*
Non verniciare la barra in alluminio pre-montata, per non comprometterne la sua funzione dissipante.	*Do not paint the aluminium profile mounted to grant its heat sink function.*

DIRETTIVA 2012/19/EU
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE)
Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.

DIRECTIVE 2012/19/UE
(Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)
The product at the end of life must be disposed of and recycled in a designated collection point, cannot be treated as household waste. Details on the collection points available c/c local government office or the product retailer.

Nobile Italia Spa Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 isola P 21-22-23- 00148 Roma Italy - tel. +39-06-65002524r.a – Fax +39-06-65002861 garantisce la qualità del proprio apparecchio.

Nobile Italia Spa Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 isola P 21-22-23- 00148 Roma Italy tel. +39-06-65002524r.a. – Fax +39-06-65002861 guarantees the quality of its equipment.

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.

No pictures contained in this manual may be reproduced, even partially. The company reserves the right to change the technical and aesthetic characteristics of the products shown in order to constantly improve quality and performance.